

Технические данные

HP 280



Пневмоколесные катки Серия HP

Пневмоколесный каток

H249

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- > Отличный обзор шин, машины и стройплощадки
- > Высокое качество уплотнения и поверхности благодаря равномерному распределению веса и перекрытию следа передних и задних колесных пар
- > Продуманная концепция баллаستировки для гибкой адаптации массы машины в соответствии с видом работ
- > Простая, интуитивная и понятная на любом языке концепция управления
- > Устройство управления перемещением и поворотным механизмом сиденья

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ HP 280 (H249)

Весовые характеристики

Рабочий вес с кабиной	кг	9480
Рабочий вес с ROPS	кг	9295
Базовый вес без кабины, без ROPS	кг	8265
Рабочий вес, максимальный	кг	27950
Франц. Классификация мин., значение/класс		13,0/PLO
Франц. классификация макс., значение/класс		35,0/P1
Мин. нагрузка на шину, спереди/сзади	кг	1069/1301
Макс. нагрузка на шину, спереди/сзади	кг	3505/3065

Размеры машины

Общая длина	мм	4970
Общая высота с кабиной	мм	3000
Общая высота с консолью ROPS	мм	2986
Высота погрузки, миним.	мм	2320
Колесная база	мм	3900
Общая ширина с кабиной	мм	2166
Макс. рабочая ширина	мм	2084
Дорожный просвет, центр	мм	300
Радиус поворота по внутр. колее	мм	6200

Размер шин

Размер шин, передних/задних		11.00-R20/11.00-R20
Ширина по колесам, спереди/сзади	мм	1830/1830
Количество шин, спереди/сзади		4/4

Дизельный двигатель

Производитель		DEUTZ
Тип		TCD 2012 L04 2V
Число цилиндров		4
Мощность по ISO 14396, кВт/л.с./об/мин		89,0/121,0/2000
Мощность по SAE J1349, кВт/HP/об/мин		89,0/119,3/2000
Экологические стандарты		EU Stage IIIA / EPA Tier 3
Обработка отработавших газов		-

Трансмиссия

Скорость, плавно регулируемая	км/час	0-19,0
Регулировка, бесступенчатая		Hammtronic
Преодолеваемый уклон, с балластом/ без балласта	%	25/35

Рулевое управление

Управление, тип		поворот колес одной оси двумя группами
-----------------	--	--

Система орошения

Орошение водой, тип		давление
---------------------	--	----------

Вместимость бака/заправочный объем

Топливный бак, вместимость	L	235
Водяной бак, вместимость	L	650
Бак наполнителя, вместимость	L	28

Уровень шума

Акустическая мощность LW(A), наклейка	db(A)	103
Акустическая мощность LW(A), измеренная	db(A)	101

ОБОРУДОВАНИЕ

Розетки на 12 В (двойная) | 2 больших рабочих зеркала и зеркала заднего вида | Приборная панель с дисплеями, индикаторами и переключателями | Приборная панель с регулируемым углом наклона | ECO-режим | Система орошения с регулированием скорости | Регулирование дорожного просвета для колесных пар спереди | Платформа машиниста с виброизоляцией | Платформа техобслуживания | Система орошения с распылительными штангами спереди и сзади | Фильтрация воды (3-ступенчатая) | Бак для воды спереди | Центральное сливное отверстие

ОПЦИИ

Машина рабочим весом 10 тонн с оснащением для индивидуальной балластировки | Кабина с защитой ROPS с разделенными дверьми | Отопление и кондиционер | Рулевая колонка с функцией комфортного выхода и приборной панелью с регулируемым углом наклона | Устройство управления сиденьем с функцией механического перемещения и поворота. | Исполнение с противобуксовочной системой (Anti Slip Control, ASC) | Сигнализатор непристегнутого ремня безопасности | Удобная настройка подлокотника, слева | Тахограф | Защитный навес | Устройство уплотнения и обрезки кромок | Система впрыска присадки | | Устройство регулирования давления в шинах | Система автоматической остановки двигателя | Датчик температуры HAMM (HTM) | Телематический интерфейс | Фары рабочего света | Проблесковый маячок | Освещение шин, светодиодное | Подножка для доступа к баку для воды | Защитная скоба бака для воды | Бортовой инструмент