



QUARRY LINE


MOBIREX MR 170 Z

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

■ МОБИЛЬНАЯ ДРОБИЛЬНО-СОРТИРОВОЧНАЯ
УСТАНОВКА С РОТОРНОЙ ДРОБИЛКОЙ



Схема MR 170 Z в рабочем положении



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ MR 170 Z

Приемный бункер		Разгрузочный желоб	
Макс. производительность при загрузке, около, т/ч ¹⁾	700	Ширина x Длина, мм	1500 x 2600
Макс. размеры загружаемого материала, мм	1500 x 800	Разгрузочный конвейер дробилки	
Высота загрузки, мм	4950	Ширина x Длина, мм	1600 x 10000
Вместимость воронки, около, м ³	7,5	Высота сброса, около, мм	3860
Загрузочный вибрлоток		Ходовая часть	
Ширина x Длина, мм	1500 x 3600	Тип	D7E, гусеничная
Грохот предварительного просеивания		Силовой агрегат	
Тип	двухдечный, для тяжелых кусков	Тип силового агрегата	дизель-электрический
Ширина x Длина, мм	1550 x 3500	Мощность двигателя, кВт	481
Боковой разгрузочный конвейер (опция)		Генератор, кВА	880
Ширина x Длина, мм	1000 x 8000	Масса	
Высота сброса, около, мм	3700	Общая масса без опций, около, кг	
Дробилка			
Тип	SHB 17/100, роторная		
Ширина x Высота входа, мм	1660 x 1010		
Масса, около, кг	27800 или 34000		
Диаметр ротора, мм	1330		
Тип, мощность привода, около, кВт	электрический, 355		
Макс. производительность при дроблении известняка, около, т/ч	600 ²⁾		

¹⁾ В зависимости от типа и состава загружаемого материала, грохота предварительного просеивания, а также требуемого конечного продукта

²⁾ при конечном продукте 0 - 120 мм, включая 5 - 10 % негабарита

Базовое оборудование: Гидравлически отклоняемая загрузочная воронка / Загрузочный желоб с регулируемой частотой вибрации / Система управления по радио с жидкокристаллическим дисплеем / Электрошкаф с двойной пылезащитой, запираемый, на пневмоамортизаторах, с избыточным давлением воздуха

Опции: Насадка для воронки / Боковой разгрузочный конвейер / Рычаг для замены бил / Электромагнитный сепаратор, постоянный магнит или устройство для магнитной обработки Система орошения низкого давления для связывания пыли / Готовность для монтажа конвейерных весов / Кожухи для конвейеров (алюминиевые, тентовые) / Обслуживание на расстоянии с помощью GSM-модема

Учитывая постоянное совершенствование установок MOBIREX, фирма оставляет за собой право на изменения в любое время.